

防爆一体化摄像机

FNKZ-PTZ DH4MP-30X

Ex d II CT6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80 °C

功能特征

- 不锈钢防腐蚀材质设计, 有效避免酸性、中性盐雾腐蚀
- 支持最大 2952×1520 高清画面输出
- 支持 30 倍光学变倍, 16 倍数字变倍
- 支持宽动态范围达 120dB, 适合逆光环境监控
- 支持三码流技术, 每路码流可独立配置分辨率及帧率
- 支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能
- 支持手动跟踪、全景跟踪、事件跟踪, 并支持多场景巡航跟踪
- 支持车牌捕获及检索、混行检测、多场景巡航检测、云存储服务功能
- 支持断网续传功能保证录像不丢失, 配合 Smart NVR 实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放
- 支持 3D 数字降噪、透雾、强光抑制、电子防抖
- 支持 360°水平旋转, 垂直方向-90°-90° (自动翻转)
- 支持 300 个预置位, 8 条巡航扫描
- 支持 3D 定位, 可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉
- 支持定时抓图与事件抓图功能
- 支持定时任务、一键守望、一键巡航功能
- 内置光模块, 支持 FC 光纤接口与以太网电口输出
- 防雷、防浪涌、防突波, IP68 防护等级



机械指标

- | | |
|-----------|---------------------------|
| ● 材质 | 不锈钢 304 /316L |
| ● 表面处理 | 电抛光/喷漆 |
| ● 防护等级 | IP68 |
| ● 工作环境温度 | -20°C~60°C |
| ● 相对湿度 | 不大于 95% |
| ● 水平转动 | 360°连续转动 |
| ● 垂直转动 | -90°~90° |
| ● 水平转动速度 | 0.1°/S~45°/S 平滑变速 |
| ● 垂直转动速度 | 0.1°/S~45°/S 平滑变速 |
| ● 速度匹配 | 转动速度随操作键盘摇杆的幅度和镜头倍率变化自动调节 |
| ● 重量/运输重量 | 27Kg/30Kg |
| ● 安装方式 | 壁装支架安装 |

可选配件



摄像机参数

基本参数	图像传感器	1/3 英寸 CMOS
	最低照度	彩色: 0.02Lux @(F1.6, AGC ON); 黑白: 0.002Lux @(F1.6, AGC ON)
	分辨率及帧率	主码流 50Hz: 25fps (2592×1520)、25fps (2048×1536)、25fps (1920×1080)、50fps (1920×1080)、25fps (1280×960)、25fps (1280×720) 60Hz: 30fps (2592×1520)、30fps (2048×1536)、30fps (1920×1080)、60fps (1920×1080)、30fps (1280×960)、30fps (1280×720) 辅码流 1 50Hz:25fps(704×576)、25fps(352×288) 60Hz:30fps(704×480)、30fps(352×240) 辅码流 2 50Hz:25fps (2592×1520)、25fps (1920×1080)、25fps (1280×960)、25fps (1280×720) 60Hz:30fps (2592×1520)、30fps (1920×1080)、30fps (1280×960)、30fps (1280×720)
	视频压缩	H.265; H.264BaselineProfile; H.264MainProfile; H.264HighProfile; MJPEG; smart H.265; smart H.264
	音频压缩	G.711A; G.711Mu; AAC; G.722.1; G.726; MPEG2-Layer2; G.729
	白平衡	自动/室内/室外/跟踪/手动/钠灯/自然光/路灯
	增益控制	自动/手动
	信噪比	≥55dB
	3D 数字降噪	支持
	背光补偿	支持
	区域曝光/聚焦	支持
	电子快门	1/1-1/30,000s
	日夜模式	自动 ICR 彩转黑
	数字变倍	16 倍
	聚焦模式	自动/半自动/手动
镜头	焦距	4.5-135mm, 30 倍光学
	变倍速度	大约 3.5 秒(光学, 广角-望远)
	水平视角	59.8-2.34 度(广角-望远)
	光圈数	F1.6-F4.4
	网络协议	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMP; DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE
	应用编程接口	ONVIF; GB/T28181; CGI; 大华 SDK
	浏览器	支持 IE7 及以上版本; 谷歌 42 及以下版本; 火狐 52 及以下版本浏览器

网络	同时预览视频数	最多 20 路
	用户权限	多级用户权限管理
	安全模式	授权的用户名和密码; MAC 地址绑定; HTTPS 加密; 802.1x; 网络访问控制
接口	电源接口	AC24V/AC220V
	网络接口	RJ45 网口, 自适应 10M/100M 网络数据
红外	红外距离	50 米, 80 米自适应